

Guide – Vildmarksbad

Kære kunde,

- Her kan du læse alt der er værd at vide om vildmarksbade...

Vi vil starte med at sige, at med et vildmarksbad har du mange gode oplevelser i sigte. Det har du nok også regnet med, men det som vi godt tør love er, at du ud over de forventede gode oplevelser også får mange gode oplevelser du ikke har forventet...



Her i denne guide kan du læse om hvordan du alt fra hvordan du vedligeholder dit vildmarksbad, til gode tips og tricks ved brug af dit vildmarksbad.

Så kort sagt – Glæd dig til at komme i gang med at bruge dit vildmarksbad!

Rigtig god fornøjelse med dit vildmarksbad!

Med venlig hilsen
GBwood

Thomas Simoni
Indehaver

Telefon: 2724 6263

E-mail: info@GBwood.dk

Website: www.GBwood.dk

Vildmarksbad – guide

1 Om vildmarksbade fra GBwood

2 Vedligeholdelse af dit vildmarksbad

3 Optæning og brug af vildmarksbade

4 Vandhygiejne i dit vildmarksbad

5 Gode råd, Tips & Tricks

1 Om vildmarksbade fra GBwood



1.1. Hvordan er kvaliteten af træet der benyttes?

Vi har lagt vægt på træ i høj kvalitet, dvs. vi sikrer at træet har været relativt langsomt voksende, men dernæst tjekker vi altid vildmarksbadene og sikrer, der ikke er døde knaster i træet, der går igennem vildmarksbadet.

Derudover, så sørger vi for at træet er godt optørret, så det ikke kan arbejde alt for meget. Vores træ er optørret op til 15-18%, og dermed er du sikret træ i dit vildmarksbad i god kvalitet.

1.2. Husk! - Træ er et naturmateriale

Det er relevant at nævne at træ er et naturmateriale, fordi du vil opleve perioder hvor træet arbejder meget. Det kan være når der er meget fugtigt, så udvider træet sig, men det kan også trække sig meget sammen, når der har været tørt i længere tid samt når der har været meget varmt. Derfor kan dit vildmarksbad i perioder, om især sommeren, sagtens lække lidt vand, da varme og tørken får træet til at arbejde så meget at det vil lække en smule.

1.3. Brug af savsmuld – sikrer dit vildmarksbad bliver bedre og hurtigere tæt

Vi kan tilbyde en god pose med det fineste savsmuld i gran. Sådan skal du gøre for at bruge savsmuldet med fordel i dit vildmarksbad:

1. Fyld vand i vildmarksbadet og hæld posen med savsmuld i samtidig
2. Benyt en padle til at omrøre vandet hvor savsmuldet er, så fordeles det til hele vildmarksbadet.
3. Når vildmarksbadet er næsten fyldt, så lad det stå i 24 timer
4. Tag efter 24 timer vandet ud og spul vildmarksbadet, så overskydende savsmuld skylles ud.
5. Fyld så vand i vildmarksbadet igen, nu er det klar til at blive brugt, og mere tæt end før.

1.4. Hvor tykke et stave i tøndevæg og bundplanker i vildmarksbadet?

Alle vores vildmarksbad har stave i tøndevæg og bund på 40-45 mm. Det er en meget kraftig kvalitet, og dermed er du sikret lang holdbarhed for træet er mange år om at tørre ud.

Dog har vores model med plast indsats en træ beklædning på kun 27 mm, da træet i sig selv ikke udgør nogen forskel ifht. Vildmarksbadets kvalitet.

1.5. Hvordan skal vildmarksbadet stå placeret?

Vildmarksbadet har tre træplanker fastsat under gulvet. Dette betyder, at vildmarksbadet står hævet et par centimeter over jorden. Underlaget skal være fast, dvs. enten placeret på træ, fliser e.l. – derved vil der altid kunne komme luft ind, og så undgår du, at gulvet rådner og går til. Vildmarksbadet skal derfor have yderligere planker eller fliser under for at hæve bunden, så der ca. er 10 centimeters luft.

1.6. Tøndebåndenes placering samt sikring af stavenes placering

Det er vigtigt at tøndebåndene er korrekt placeret. Det nederste tøndebånd skal starte ca. 10 cm fra den nederste kant. Det øverste tøndebånd ca. 20-25 fra den øverste kant. Derudover kan du gå en tur om karret for at sikre alle stave sidder korrekt.

2 Vedligeholdelse af dit vildmarksbad

2.1. Sommer og Vinter

En simpel regel – Vand i dit vildmarksbad året rundt – uanset hvad!

Sommer

Det er ikke tilrådeligt at tømme vildmarksbadet over en længere periode om sommeren. Om sommeren skinner solen mere, der er varmere, og derfor kan det få træet til at tørre ud. Derfor bør vildmarksbadet altid være helt fyldt med vand.

Vinter

Vi har et afslappet forhold til vinteren uanset hvor koldt der blive. For år tilbage testede vi et vildmarksbad med vand i en periode på 3-4 uger.

Der var frost døgnet rundt, og det eneste der skete med vildmarksbadet var at vandet frøs. Vildmarksbadet var 100% intakt efter frosten slap sit tag i marts/april. Eneste lille ting du som ejer af vildmarksbadet skal være opmærksom på, er at du efter en vinter med frost, skal vente med at tænde op i vildmarksbadet til alt isen er tøet op, for vildmarksbadet kan lække en smule vand, da frosten naturligt nok har gjort det nærmest umuligt for træet at suge vand, og dermed kan vildmarksbadet være utæt.

Så husk efter en vinter:

Lad isen smelte og vent med at tænd op i vildmarksbadet indtil du kan se det er nogenlunde tæt.

Undtagelse med udvendig ovn:

Har du et vildmarksbad med udvendig ovn, så skal du om vinteren når der er frost være sikker på ovnen ikke har vand, da frosten jo vil udvide sig, og dermed kan du risikere ovnens rør sprænger.

Vil du alligevel gerne beskytte dit vildmarksbad helt optimalt eller måske endda undgå frost, så kan du gøre følgende:

Ekstra beskyttelse: Placer en større vanddunk e.l. i midten af vildmarksbadet, så vil frosten presse dunken og ikke vildmarksbadets stave, da plast er et svagere materiale en vildmarksbadets tøndevæg med spændebånd.

Undgå frost: hæld tilstrækkeligt salt eller saltvand i vandet, så vil du helt undgå frost i vildmarksbadet.

2.2. Behandling og vedligeholdelse af vildmarksbadets træværk - Udvendigt

Vildmarksbadet skal kun behandles udvendigt, og udvendigt er både trælåg, trappe, udvendig bund og flader – **altså alt udvendigt træværk!**



Sådan behandler du vildmarksbadet med træbeskyttelse:

- 1) Sørg for at træet er tørt
- 2) Du pensler blot træbeskyttelsen på med almindelig pensel, Sørg for at "duppe" ekstra godt ved enderne, da de er ekstra udsatte. Giv endestykkerne dobbelt træbeskyttelse af samme årsag.
- 3) Ved tøndebåndene løsner du først det øverste og pensler den øverste del af vildmarksbadet. Det øverste tøndebånd skal være ca. 20 cm fra øverste kant.
- 4) Herefter skal du spænde det øverste og derefter løsne det nederste tøndebånd, og pensle nederste del af vildmarksbadet. Skal være monteret ca. 10-15 cm fra bunden, da det skal flugte med bunden.

Vi anbefaler, du behandler vildmarksbadet med træbeskyttelse 1-2 gange årligt og bland det gerne med både linolie og terpentin. Linolien masserer og blødgør træet, så det holder længere, og terpentin sikrer at træbeskyttelsen kan komme længere ind i træet.

Husk!

- 1) At du aldrig bør beskytte vildmarksbadet med linolie alene, så vil træet relativt hurtigt blive gråt.
- 2) Du bør aldrig aldrig aldrig beskytte vildmarksbadet med træbeskyttelse e.l. på den Indvendige side. Hvis det sker vil du få svært ved at få vildmarksbadet helt tæt, med mindre du gør det inden det har fået vand og lader træet tørre i mindst 12-14 dage). Vores garanti vil aldrig dække vildmarksbadet behandlet indvendigt uanset hvad.

2.3. Behandling og vedligeholdelse af vildmarksbadets rustrie stål

Rustfri stålprodukter kan blive beskadiget og miste deres smudsafvisende effekt, hvis der anvendes uegnede rengøringsmidler, eller hvis der kommer bakterier, skidt og snavs i vandet.

Det vil sige, at der relativt nemt kan komme mindre rustpletter i form af flyvrust eller punkttæring. Er det store punkter med rust bør området blive bejdset med bejdsepasta.

Men helt enkelt så bør du blot minimum en gang årligt rengøre din rustfri stål ovn og tøndebånd. Det kan du gøre helt enkelt ved at tørre de rustfri områder af med en klud, der har terpentin.

Har du flyvrust eller punkttæring i rust, så kan du gå lidt hårdere til værks og nemt få det fjernet ved at hælde meget lidt eddikesyre på en klud, så vil det gå af med det samme. Husk at bruge handsker til opgaven.

2.4. Hvordan rengøres vildmarksbadet indvendigt?

Vildmarksbadet rengøres indvendigt med sæbe og vand (gerne brun sæbe). Husk at undgå højtryksslanger, da træet kan tage skade af den kraftige stråle.

Vildmarksbadet må **ALDRIG** blive behandlet med trætjæreolier og træbeskyttelse indvendigt!

Hvor ofte rengøring indvendigt skal foretages er meget individuelt, så her er ingen rettesnor, men minimum vand og sæbe 1-2 gange hvert halve år vil være en god idé.

2.5. Hvordan tømmes vildmarksbadet for vand?

Alle vores modeller af vildmarksbade har en udvendig vandhane monteret, så du blot skal åbne for den udvendige vandhane, der sidder i bundens side. Du kan endda nemt selv montere en vandslange, da den udvendige vandhane har en studs med gevind.

3 Optænding og brug af vildmarksbadet



3.1. Hvor meget vand skal der i vildmarksbadet?

Som hovedregel skal du fylde vand op til kanten af det øverste tøndebånd. Husk at vandstanden stiger hver gang en person kommer ned i vildmarksbadet:

- 1,6 meter – optændingstid om sommeren ca. 2-3 timer, svarer til ca. 1.400 liter (når 80 cm fyldt)
- 1,8 meter – optændingstid om sommeren ca. 3-4 timer, svarer til ca. 1.800 liter (når 80 cm fyldt)
- 2,0 meter – optændingstid om sommeren ca. 4-5 timer, svarer til ca. 2.500 liter (når 80 cm fyldt)

3.2. Vildmarksbadet – opstart

Advarsel! Før optænding og opvarmning af ovnen skal karret være fyldt med vand, så den dækker det meste af ovnen, der dermed kan komme af med varmen.

Utæt i starten

Første gang du fylder vand i karret vil det ikke være 100% tæt. Årsagen er at det er første gang der kommer vand i, karret har stået oprejst under transport, stået på et lager, og træet skal lige arbejde og dermed udvide sig.

Samlet set kan faktorer som: Lagertid, årstid og transport, alle være faktorer, der kan bestemme tiden der går før vildmarksbadet er nogenlunde tæt.

Eksempel på vildmarksbad, der hurtigt bliver tæt: Nyproduceret, leveret til kunden indenfor 2-7 dage efter produktion. Her vil vildmarksbadet være tæt i løbet af 1-5 hverdage.

Eksempel på vildmarksbad, der langsomt bliver tæt: produceret for 2-4 uger siden, lagertid 2-3 uger, og således leveret til kunden indenfor 4-7 uger efter produktion. Her vil vildmarksbadet være tæt i løbet af 3-10 dage.

Vi anbefaler, at du ikke justerer på tøndebånd, hvis de sidder godt fast, og at du IKKE slår på dit vildmarksbad med hammer e.l.

Husk at varme perioder, kan gøre træet meget tørt, og vand kan dryppe i disse perioder. Husk aldrig at have dit vildmarksbad tømt i mere end 2-3 uger for vand, så kan der gå lang tid før det bliver tæt igen.

3.3. Sådan tænder fyrer du op i ovnen:

- 1) Ovnens låg skal ikke være på ovnen de første 2 timer.
- 2) Lig pap, aviser og gerne optændingsbriketter (som du benytter ved grillstart) i bunden af ovnen.
- 3) Ovenpå dette placeres små kviste, grene og hvad du ellers har af småt brænde
- 4) Tag et stykke avis og tænd den – lig avisstykket i bunden
- 5) Når der efter nogle minutter er flammer og god varme kan du ligge flere små grene og kviste på
- 6) Og når du mener der er ild nok kan du begynde at ligge større brændestykker på bålet i ovnen.

3.4. Ilt ved optænding

Ved optænding bør du i starten lade låget være helt åbent for at øge ilttilførslen. Hvis røg ikke umiddelbart kommer ind, skal du blæse i hullet/sprækken, så skabes den rette luftstrømning. Låget benyttes til at styre hastigheden – en slags speeder. Det kan også gå op til en halv times tid før der kommer et ordentligt træk igennem skorstenen, men sædvanligvis kun ca. 15 minutter.

Når låget er lukket helt til vil ilden langsomt blive slukket. Anbefalet temperatur er ca. 38-40 ° C.

3.5. Tømning aske jævnligt

Tømning af aske bør ske efter ca. 3 til 7 gange. Der må ikke ligge over 10 cm aske i bunden, da ovnen evne til at afgive varme dermed formindskes væsentligt.

3.5.1. Sand eller aviser/pap til bunden af ovnen – hvorfor?

Det er et faktum, at sand holder godt på varmen. Derfor kan det være en god idé at ligge et par centimeter sand i bunden af ovnen. På den måde brænder gløderne i længere tid og dit brandværdien optimeres derved. Samtidig beskytter det ovnen bund. Alternativt kan ekstra aviser og pap benyttes ved optænding, da de kan give den samme ekstra bund.

3.5.2. Brændemængde i ovnen - maksimum

Det eneste du skal huske er, at der aldrig må være brænde til op over kanten for hvor vandet står. Hvis der ligger brænde over vandkanten vil ovnen have besvær med at komme af med varmen, og derfor kan den øverste del af ovnen slå sig en smule, så ovnen låg måske ikke sidder helt perfekt. Derfor – aldrig brænde over vandkanten.

Brændemængden bør altid max fylde 50% af ovnen højde!

3.6. Hvor lang tid tager det at opvarme vildmarksbadet?

Om sommeren ca. 2 timer, og det bliver op imod 40 grader. Om vinteren ca. den dobbelte tid. Men det kommer meget an på hvor meget brænde og hvilket. Og 2 timer er beregnet ved et vildmarksbad på 1,6 meter i diameter.

3.7. Hvad gør jeg med vildmarksbadet, når det ikke benyttes?

Læg et låg på (enten af træ eller en presenning) og hav altid vand i jf. pkt. 2.1.

3.8. Hvad kan jeg bruge til at opvarme vildmarksbadet med?

Du kan i princippet benytte alle former for brændsel. Hovedreglen er, at du kan bruge det samme som du bruger til din brændeovn.

Det eneste vi anbefaler, du ikke bruger er:

- Benzin og diesel (aht. Sikkerheden og forurening)
- Grillkull (grillkul kan med tiden gnave hul på ovnen bund)

3.9. Hvor meget brænde skal der bruges for at opvarme vildmarksbadet?

For at opvarme vildmarksbadet på fx 1,8 meter i diameter, har du ca. 1.800 liter vand, skal du benytte det som svarer til 3-4 poser træbriketter (med 12 briketter i hver pose).

Når badetemperaturen på 38-40 grader er nået skal du blot hver time bruge 1-2 yderligere træbriketter.

Så samlet set svarer det til at du henover et døgn inklusiv opvarmning skal bruge 5-6 poser træbriketter plus optændingsmateriale, der kan være pap, papir, optændingsbriketter, optændingspinde m.m.

3.10. Generel sikkerhed og Brandsikkerhed

Brandsikkerhed

Der er relativt simple regler på dette område. Og det er:

Med hensyn til brandsikkerhed, så er reglerne i princippet de samme, som når der grilles i haven. Derfor skal man altid blot benytte sin sunde fornuft i forhold til placering af vildmarksbadet. Bor du i stråtægt hus, så husk, der skal være 15 meter fra boligen.

Der er dog lavet en bekendtgørelse om brug af åben ild, der hedder:

[Bekendtgørelse om brug af åben ild og lys m.v.](#)

Den kan du læse mere om ved at klikke på titlen eller [klikke her](#) (gule markeringer er relevante).

GBwood fraskriver sig naturligvis ansvar i forbindelse med hvor vildmarksbadet benyttes, og vil henvise til ovenstående bekendtgørelse. Men udgangspunktet er brug af sund fornuft og ved tvivl vil det givetvis også give mening at kontakte de lokale brandmyndigheder for at få deres retvisende råd på området.

Generel sikkerhed

Mens du benytter vildmarksbadet må du ikke berøre oven eller skorsten. Det er farligt og du vil brænde dig. Når låget skal flyttes, skal der derfor altid gøres ved at tage fat om træhåndtaget.

Sørg i det hele taget for optimal sikkerhed – herunder en god trappe til at komme ind og ud af vildmarksbadet samt et trælæg/låg til at overdække vildmarksbadet, når det ikke benyttes, så ingen kan falde i det, fx børn.

4 Vandhygiejne i dit vildmarksbad



4.1. Hvorfor er det vigtigt at holde god vandhygiejne i et vildmarksbad?

Det er altid vigtigt at vand der bades i er fri for bakterier. Bakterier kan gøre os syge, og det skal naturligvis undgås. Det som adskiller vandet i et vildmarksbad fra fx vandet i en svømmehal, er især to ting:

1. Vandet i vildmarksbadet er varmt
2. Vandet i vildmarksbadet giver bakterier mulighed for at sætte sig og gemme sig i træet

Derfor mener vi hos GBwood også at det er ekstra vigtigt, at du benytter vandpleje midler for at holde vandet fri for bakterier.

4.2. Hvad anbefaler vi for at holde god vandhygiejne?

Vi vil gerne gøre det nemt, så derfor anbefaler vi fuld fokus på at vandet er fri af bakterier.

Derfor anbefaler vi, at du altid benytter klortabletter og har test strips til at måle vandets værdier.

På den måde er du altid sikker på, at dit vand i vildmarksbadet er som det skal være.

Husk at klortabletter i et vildmarksbad enten bør ligge i en klordispenser eller være opløst i en spand vand først ellers kan en klortablet, der ligger samme sted i vildmarksbadet misfarve træet. Det tager træet IKKE skade af, men det er ikke pænt.

4.3. Hvor lang tid kan det samme vand bruges?

Vi vil gerne gøre det nemt, så derfor anbefaler vi fuld fokus på at vandet er fri af bakterier.

Anbefaling af tømning af vand – hvor ofte?

2 personer: Samme vand kan bruges i 3-4 uger, når der inden brug hver gang benyttes vandhygiejne.

4-10 personer: Samme vand kan bruges 1-2 ugers tid, når der inden brug hver gang benyttes vandhygiejne.

4.4. Sådan bruger du klortabletterne

Før badning:

- 1) Tag det antal tabletter du skal bruge, (SE DOSERINGSANSVISNING PÅ DIN KLORTABLET DÅSE)
- 2) Hæld spanden med vand og de opløste tabletter i vildmarksbadet. På den måde bliver tabletterne godt fordelt og du undgår misfarvninger fra klortabletterne på træet.

Efter badning:

- 1) Tag det samme antal tabletter minus 1 og put dem i en spand vand igen for opløsning.

- 2) Hæld spanden med vand og de opløste tabletter i vildmarksbadet. På den måde bliver vandet i vildmarksbadet desinficeret og dermed klar til at benytte igen. På den måde holdes vandhygiejnen længere.

Efter badnings processen skal ske indenfor 30 minutter efter endt badning ellers kan optimal desinficering ikke opnås.

5 Gode råd, tips & Tricks

1. Tænd aldrig ovnen, når der ikke er vand i vildmarksbadet
2. Tøm aldrig vildmarksbadet for vand, når der stadig er ild i ovnen
3. Aldrig løsne tøndebånd, når der er vand i vildmarksbadet.
4. Hav respekt for varmen. Gå op af vandet, når du er svimmel!
5. Rør vandet med padle eller tilslut filter, så vandet cirkulerer.
6. 2-5 cm vand i ovnen ved kraftig regn samt kondensvand.
7. Vildmarksbadet skal altid have vand i ellers kan træet flække.
8. Et vildmarksbad skal **ALDRIG** have indvendig træbeskyttelse!
9. Aldrig slå med hammer direkte på træet – så flækker det.